

# ■ ARBEITSSCHUTZSET



Für zersetzes SF<sub>6</sub>-Gas (mit Neutralisation)

3-442-R001

## Arbeitsschutzset

Nach dem Löschen von Lichtbögen im Schalter entstehen meist feststoffliche oder gasförmige Zersetzungprodukte, vor denen das Bedienpersonal wirksam geschützt werden muss. Dieses Set bietet einen wirksamen Schutz des Personals vor den toxischen Zersetzungprodukten.



### Technische Daten:

|  |
|--|
| Maße mit Alu-Rollbox: L 915 mm, B 465 mm, H 485 mm |
| Gewicht mit Inhalt: 28 kg                          |

### Grundausrüstung:

| Stück    | Bezeichnung   | Artikelnummer |
|----------|---|---------------|
| 1        | Alu-Rollbox   | 05-0452-R008  |
| 2        | Einwegschutzkleidung (Overall)                            | 3-442-02*     |
| 5 Paar   | Einweg-Überziehschuhe                                     | 3-442-03*     |
| 1        | Halbmaske   | 05-0453-R101* |
| 1        | Vollsichtbrille   | 05-0453-R111* |
| 1 Satz   | Gas-Kombi-, Partikelfilter und Filterdeckel für Halbmaske | 3-442-31*     |
| 1 Satz   | Aus- und Einatemventile für Halbmaske                     | 3-442-32*     |
| 2 Paar   | Schutzhandschuhe  | 3-442-06*     |
| 5 Paar   | Handschuhe aus Baumwolltrikot                             | 3-442-07*     |
| 1        | Kunststofffass  | 05-0442-R001* |
| 1 Pack   | Müllsäcke à 120 Liter                                     | 05-0594-R001* |
| 2 Rollen | Saug- und Wischtücher                                     | 05-0595-R001* |
| 1 kg     | Natriumkarbonat   | 05-0443-R001* |
| 1        | Lösungsmittelbehälter                                     | 05-0285-R005* |
| 10       | Löffel  | 3-442-17*     |
| 1 Pack   | Indikatorpapier   | 05-0780-R001* |
| 1        | Schutzhelm EN 397, orange                                 | 05-1612-R001  |
| 1        | Betriebsanleitung   |               |

Zum Entfernen von festen Zersetzungprodukten verwenden Sie bitte den Trockensauger!

\* Ersatzmaterial

### Optionales Zubehör gegen Aufpreis:

|  |             |
|--|-------------|
| Zusätzliche Betriebsanleitung auf CD-ROM | 6-0004-R213 |
|--|-------------|

### Verpackung:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Verpackung für 3-442-R001 | 3-748-R025-C |
|---------------------------|--------------|



## ■ TROCKENSAUGER



Zum Absaugen von festen Zersetzungprodukten aus dem Schalter

3-442-22

**Trockensauger** (230 V / 50 - 60 Hz)

3-442-25

**Trockensauger** (120 V / 50 - 60 Hz)

Zum Entfernen von festen Zersetzungprodukten in Schaltanlagen sind nur Staubsauger der Staubklasse H oder höher zulässig. Mit dem Trockensauger lassen sich auch feinste Stäube sicher aufnehmen, so dass eine Gefährdung des Bedienpersonals ausgeschlossen ist.



- Staubklasse H
- Alu-Rollbox für bequemen Transport
- Einfacher Filtertausch

#### Technische Daten:

|  |
|--|
| Maße Trockensauger mit Alu-Rollbox: L 800 mm, B 600 mm, H 410 mm |
|--|

|                                |
|--------------------------------|
| Gewicht mit Alu-Rollbox: 21 kg |
|--------------------------------|

#### Grundausstattung:

|                   |
|-------------------|
| Betriebsanleitung |
|-------------------|

#### Optionales Zubehör gegen Aufpreis:

|   |              |
|---|--------------|
| 1 Stück Ersatz-InlettfILTER für Trockensauger Staubklasse H | 05-0451-R002 |
| 1 Ersatzschlauch 5 m mit Anschlussmuffen                    | 05-0450-R020 |
| Zusätzliche Betriebsanleitung                               | 6-0004-R213  |

#### Verpackung:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Verpackung für 3-442-22 / 3-442-25 | 3-748-R026-C |
|------------------------------------|--------------|

