




Für das professionelle Gashandling von Mischgasen

C4-B093R30

Vakuumkompressoreinheit für Mischgase mit C4-FN

Betriebsspannung: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz Wechselstrom

C5-B093R30

Vakuumkompressoreinheit für Mischgase mit C5-FK

Betriebsspannung: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz Wechselstrom

Zum Absaugen nur in Kombination mit der Kompressoreinheit C4/C5-B095R12



Technische Daten:

Maße: L 510 mm, B 325 mm, H 290 mm
Gewicht: 24 kg

Grundausstattung:

Vakuumkompressor zum Absaugen von Mischgasen (3,3 m³/h [bei 50 Hz]; 3,9 m³/h [bei 60 Hz], Endvakuum < 5 mbar)
Magnetventil
Drucksensor
Digitale Vakumanzeige (0 - 400 mbar)
DILO-Kupplungen DN8 (C4-FN – M28 oder C5-FK – M24)
Elektrosteuerung
Elektrisches Anschlusskabel 2 m
Lackierung: grün-anthrazit
Betriebsanleitung

Optionales Zubehör gegen Aufpreis:

Metallbalgschlauch DN8 / 2 m, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN8 (M28) - C4-FN	C4-6-1130-R020
Metallbalgschlauch DN8 / 2 m, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN8 (M24) - C5-FK	C5-6-1130-R020
Metallbalgschlauch DN8 / 5 m, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN8 (M28) - C4-FN	C4-6-1130-R050
Metallbalgschlauch DN8 / 5 m, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN8 (M24) - C5-FK	C5-6-1130-R050
Aluminium-Transportkiste	3-781-R017

Ersatzteilpaket:

Ersatzteilpaket für Vakuumkompressor	05-1489-R200
--------------------------------------	--------------

Verpackung:

Verpackung für C4/C5-B093R30	3-748-R003-C
------------------------------	--------------

